



### Brama dwuskrzydłowa przemysłowa

Brama ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym.  
Skrzydło bramy w konstrukcji zamkniętej.

Wypełnienie skrzydła: panel kratowy z przetłoczeniami (przykręcany do konstrukcji),

średnica drutu poziomego: 5 [mm],

średnica drutu pionowego: 5 [mm],

wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]

|                            |   |  |         |           |
|----------------------------|---|--|---------|-----------|
| OBIEKT                     | TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU<br>GOSPODARCZEGO NA WARSZTATY SZKOŁY SPECJALNEJ<br>PRZYSOŚOBIAJĄCEJ DO PRACY W BOGUMIŁKU |  |         |           |
| ADRES                      | BIAŁA WIELKA 208a, GM. LELÓW (DZ. NR 4627 I 4628, OBR. BIAŁA WIELKA, JEDN. EWID. LELÓW)   |  |         |           |
| TEMAT<br>RYS.              | <b>SCHEMAT BRAMY OGRODZENIA</b>   |  |         | DATA      |
|                            |   |  |         | 01.2017   |
|                            |   |  | SKALA   | 1:50      |
| architektura- projektant   | arch. Beata Struzik<br>nr upr. ZPN-VIII-7342/59/98  |  | NR RYS. | <b>D4</b> |
| architektura- sprawdzający | arch. Małgorzata Gołąbek<br>nr upr. UAN-VIII-7342/154/92  |  | NR STR. |           |